

Технические характеристики продукта Класса 12-71

Предохранение винтов от саморазвинчивания – высокая степень

Описание продукта: **VARYBOND®** Класса 12-71 особенно подходит для сильно нагруженных болтовых соединений. Предназначен для закрепления анкерных болтов, шакироподшипников и подшипников качения, которые, как правило, больше не подвергаются демонтажу.

Физические свойства: **В жидком состоянии**

Химическая характеристика:	эфир метакриловой кислоты
Цвет:	зеленый / флюоресцирующий
Вязкость мПа*с (25°C по Вискозиметру Брукфильда Шпиндель об/мин 2/20):	400 - 600
Плотность:	1,11 г/см³
Макс.диаметр резьбы:	M 20
Макс.заполнение зазора:	0,15 мм
Температура возгорания:	> +100°C
Срок хранения:	12 месяцев при 20°C

Физические свойства: **В отвержденном состоянии**

Измерено на шурупе M 10 x 20 – Качество 8,8 оцинкованная – Гайка 0,8d (без предварительной затяжки)

Достаточная промежуточная прочность через:	10 – 20 минут
Пригодность к эксплуатации через:	1 – 3 часа
Время окончательного затвердевания:	5 – 10 часов
Максимальный крутящий момент:	> 30 Нм (M10)
Крутящий момент, исключающий отвинчивание:	> 45 Нм (M10)
Прочность на сдвиг при сжатии (DIN 54452):	12 – 15 Н/мм²
Термостойкость:	- 55°C до + 150°C

Применение: Части, предназначенные для склеивания, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными для достижения хорошего результата. Состав наносить прямо из флакона.

Хранение: Хранить в оригинальной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и света. Уже использованный состав не смешивать с новым. При соблюдении условий хранения в прохладном месте, при температуре примерно 20°C, продукт может храниться не менее 12 месяцев.

Форма выпуска: 50 мл + 250мл флакон, 10 л канистра.

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

Версия 06.09.2001

Класс 12-71 D

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®

