



Технические характеристики продукта

VARYBOND VC03 14-54 Gel

Описание продукта

VARYBOND 14-54 Gel является универсальным суперклеем-гелем с превосходными проверенными свойствами текучести. Отлично подходит для различных разнородных материалов и имеет широкий спектр применения.

Преимущества продукта

Отлично склеивает даже предметы, находящиеся в вертикальном положении или над головой.

VARYBOND 14-54 Gel затвердевает медленнее, чем обычные цианакрилатные клеи и дает, таким образом, смачивание более обширной и активной поверхности.

VARYBOND 14-54 Gel имеет отличную заполняющую способность.

Области применения

VARYBOND 14-54 Gel подходит для склеивания очищенных от масла и обезжиренных поверхностей, таких как металлы, комбинированные материалы, дерево, пробка, кожа, картон, бумага, керамика, фаянс.



Технические характеристики

Теплоустойчивость:	-60°C до + 80°C
Дост.промежут.прочность:	
Алюминий/Алюминий	90 – 110 секунд
БСК/БСК	18 – 24 секунды
Пликарбон./Поликарбон.	22 – 25 секунд
СКЭП/СКЭП	25 – 35 секунд
Цвет:	прозрачный
Плотность:	1,06 г/см ³
Вязкость:	гелевидный, тиксотропный
Объем:	20 мл
Кол-во в коробке:	12 штук

Хранение / Срок годности

VARYBOND 14-54 Gel при правильном хранении и температуре от 5°C до 7°C годен в течение 2 лет.

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®

